

## Gasdichte Monitor für SF<sub>6</sub>

Type: GDM-1

Die COMDE Gasdichtemonitore werden in Verbindung mit den COMDE Gasdichtetransmittern als SF<sub>6</sub>-Monitoringsysteme für Schaltanlagen eingesetzt.

- Umschaltbare digitale Anzeige von Dichte, Druck abs., Druck@20°C und Temperatur
- Ein-Knopf-Bedienung
- Aus der Ferne ablesbares grosses Display
- Eingebaute Stromversorgung für den Gasdichte-Transmitter GDS 02
- Schutzart  
IEC 60529 : IP 65 frontseitig mit Folie



### Technische Daten GDM-1 Einkanalmodul

3-Stellen LED Anzeige	Höhe 14 mm rot
Dichteanzeigebereich	0...60 kg/m <sup>3</sup>
Druckanzeigebereich	0...11 bar abs
Temperaturanzeigebereich	-40...+80°C
Temperatureinsatzbereich	-25...+75°C
Ausgang	4...20 mA galvanisch getrennt
Versorgungsspannung	80 VDC; 85 VAC 375 VDC; 264 VAC
Kabelanschluss	Schraubklemme
Schutzart ohne Folie	IP20
DIN-Gehäuse für Schalttafeleinbau	L96 x B48 x H138,5

### Abmessungen

Gehäusegröße		Schalttafeldurchbruch			
B	H	b	zul. Abw	h	zul. Abw
mm	mm	mm	mm	mm	mm
96	48	92	+ 0,8	45	+ 0,6

